

Naai een handige
XXL-pannenlap
Bijdehandje



Deze XXL-pannenlap is ideaal bij het afgieten van je groenten of bij het uit de oven halen van je baksel. Zo brand je zeker je handen niet meer. Met katoen, in je favoriete printje, maak je 'm in een handomdraai voor jezelf of je zus, nicht, moeder of tante. Want als cadeautje is-ie ook leuk!

*Tekst en patroonbeschrijving M. LAM
Beeld ANNEKE VAT-PUL*

NODIG

- katoenen stof • vlieseline. Hier gebruikt: volumevlies thermolam 272
- garen • Band naar keuze voor de op-hanglus • spelden • naaimachine

NODIG

Teken het patroon uit op patroonpapier. Je kunt de pannenlap in een rechthoek maken, maar je kunt er ook voor kiezen om de hoeken rond te laten lopen. Om de hoeken mooi rond te laten lopen, kun je gebruikmaken van een bord.

Wat te tekenen

- Deel A/B boven- en onderkant: 60 cm x 15 cm.
- Deel C insteek, meet de lengte van je hand x de breedte 15 cm.
- Deel D uitsparing pannendeksel. Teken een rechthoek van 1 cm breed bij 10 cm lang. Teken in de lengte op het midden van de rechthoek een lijn en laat deze op 1 cm voor het einde schuin in de hoek weglopen.

Let op: afmetingen zijn exclusief naadwaarden. Voor deel D hoef je er geen naadwaarden aan te tekenen.

Knippen:

- Deel A/B: 2x
- Deel C: Knip vier keer de insteek voor je hand uit. Zorg er bij het tekenen voor dat de (ronde) hoeken gelijklopen.
- Deel D: 2x





Naaïen van de insteek:

- Speld de bovenkant met de goede kanten op elkaar en stik vast.
- Keer je stof en strijk.
- Speld je insteek aan elkaar met de goede kanten buiten en geef een hulpstiksel op 0,5 cm. Plaats op dit hulpstiksel je ophanglus en eventueel je label.

Naaïen van de pannenlap:

- Neem de onderkant van de pannenlap. Speld op de verkeerde kant het volumevlies en geef een hulpstiksel van 0,5 cm. Nu zitten deze delen aan elkaar.
- Werk je de uitsparing voor je pannenlap af met een biasband? Ga dan door naar de laatste stap.

1. Neem deel D en teken op de verkeerde kant van de stof de markering voor de opening over.
2. Speld deel D op de onder- en bovenkant van de pannenlap. De goede kanten van de stof liggen nu tegen elkaar.
3. Stik de rechthoek, niet de binnenste lijnen.
4. Knip de stof open op de middelste lijn. Knip vervolgens de schuine lijnen in tot net voor de hoek.
5. Steek deel D door de opening naar de verkeerde kant van de stof.
6. Vouw de opening mooi open en strijk deze plat.
7. Herhaal deze stap bij het andere deel van de pannenlap.

- Neem nu de twee delen, onder- en bovenkant van de pannenlap, en speld deze met de goede kanten tegen elkaar. Stik vast en laat een opening om te keren open.
- Dun de naadwaarden uit.
- Keer je pannenlap door het keergat.
- Speld het keergat en sluit dit met de hand of met een stiksel.
- Speld de twee openingen aan elkaar en stik vast.
- Strijk je pannenlap en hij is klaar voor gebruik.